

hogyan működik

**CSERE
OZZYMAT**



ELŐNYÖK

- Nem veszélyes
- Nem mérgező oldószerek
- Nem gyúlékony
- Biológiailag regenerálódó
- Biztonságos a felhasználóra nézve
- Környezetre ártalmatlan
- Kiiktatja a veszélyes folyadékok keletkezését

JELLEMZŐK

- 18 l/perc teljesítményű szivattyú
- Áramlásszabályzó időzítő
- HDPE kivitel
- Fedélzeti diagnosztika
- 450 kg teherbírás (SW-37)
- Állítható termosztát



Modellek:

	Mobil alkatrészmosó	Signature alkatrészmosó	SuperSink alkatrészmosó	Mobil Nagyteherbírású alkatrészmosó
Strapabíró, HDPE kivitel	•	•	•	•
Elektromos szivattyú (18 l/perc)	•	•	•	•
Állítható termosztát (40°-46°)	•	•	•	•
Váltókapcsolós kezelőszervek	•	•	•	•
Fedélzeti diagnosztika	•	•	•	•
Áramlásszabályzó időzítő	•	•	•	•
Egykefés kezelőállomás	•	•	•	•
Kereken mozgatható alap	•	•	•	•
Leválasztható kezelőkonzol	•	•	•	•
Akár 180 kg teherbírás	•	•	•	•
Akár 225 kg teherbírás	•	•	•	•
Akár 450 kg teherbírás	•	•	•	•
Tanúsítványok: CE, NSF	•	•	•	•

OzzyJuice®

Szennyezőanyag

	SW-3 <i>Truck Grade Degreasing Solution</i>	SW-6 <i>Select Metals Degreasing Solution</i>
Nyersolaj	kiváló	jó
Hidraulikus hajtómű olaj	kiváló	kiváló
Motorolaj	kiváló	kiváló
Forrasztó-, és folyasztószer	jó	jó
Csapágyzsír	kiváló	jó
Autóipari zsír	kiváló	kiváló
Gyanta, enyv, műgyanta	kiváló	kiváló
Forgószámoly zsír	kiváló	jó
Kreozot	kiváló	jó
Tömörített zsír	kiváló	jó
Állati zsiradék	kiváló	megfelelő
Autóipari lakk	jó	jó
Ráégett szennyeződés	jó	jó
Vágó-, és fűróolaj	jó	jó
Tinta/nyomatató festék	megfelelő	megfelelő
Ásfalt	jó	megfelelő

OzzyMat

FL-4
Többrétegű
OzzyMat
Normáltól durva
részecskékhez
(ajánlott felhasználás)



Az Ön CRC forgalmazója



CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1 - BE-9240 Zele - Belgium
Tel.: +32 (0) 52 45 60 11 - www.crcind.com

CRC
SmartWasher®
BIOREMEDIÁCIÓS alkatrészmosó rendszer



ChemFree® Corporation
A CRC Industries leányvállalata **CRC**

Tipppek és trükkök

- Ne csatlakoztassa az egységet a hálózatra az OzzyJuice® betöltése előtt.
- Ne öntsön vizet, oldószert, fárdat olajat, alkoholt a SmartWasher-be.
- A SmartWasher legyen csatlakoztatva éjjel-nappal, hogy fenntartsa az optimális hőmérsékletet.
- Havonta cserélje le az OzzyMat impregnált részecskeszűrőt.
- Töltsön be OzzyJuice-t, amikor a „Folyadék utántöltés” lámpa kigyullad.
- A SmartWasher nem fárdat olaj gyűjtőnek készült – és nem is használható erre.

A SmartWasher® bioremediációs alkatrészmosó rendszer öntisztító és önszabályzó. A biológiai regenerálódás folyamata alatt a SmartWasher folyamatosan fenntartja az OzzyJuice® tisztító/zsírtalanító folyadék tisztaságát, méghozzá annak felújítása, lefőlézése vagy kiürítése nélkül. A SmartWasher rendszerébe, az OzzyMat impregnált, többrétegű szűrőn keresztül, juttatott mikrobák (OzzyS) lebontják a szennyezett alkatrészekből kimosott zsírt, olajat és egyéb szennyeződések, miközben széndioxid és víz ártalmatlan mellékterméket hoznak létre. Röviden, az OzzyJuice tisztító/zsírtalanító megtisztítja a szennyezett alkatrészeket, az Ozzy mikrobák pedig megtisztítják az OzzyJuice folyadékot, így az erős és tiszta marad minden használathoz. Soha többé nem kell lecserélni a szennyezett alkatrészmosó folyadékot.

AZ OZZYMAT™: A SmartWasher rendszer lelke

AZ OZZYMAT (OZZY® MIKROBÁKKAL IMPREGNÁLVA) NYÚJTJA AZ ALAPOT A SMARTWASHER RENDSZER ÉS A ZSÍRTALANÍTÓ OZZYJUICE TISZTÍTÓ OLDAT TELJESÍTMÉNYÉNEK MAXIMALIZÁLÁSÁHOZ.

AZ OZZYMAT begyűjti az akár 50 mikron méretű részecskéket, azonban sokkal fontosabb, hogy OzzyS® mikrobákat tartalmaz. Az OzzyMat szűrőt átítató Ozzy mikrobák bekerülnek a SmartWasher tartályában lévő OzzyJuice folyadékba. Ezek a természetben előforduló Ozzy® mikrobák felfalják a szennyezett alkatrészekből kimosott olajat, zsírt illetve egyéb szennyeződések, és ártalmatlan melléktermékként széndioxiddá és vízzé alakítják. A fenti biológiai regenerációs folyamat hatására az OzzyJuice tiszta és hatékony marad, mindenkor használatra készen, anélkül hogy ki kellene cserélni, le kellene engedni vagy fel kellene újítani a szennyezett alkatrészmosó folyadékot.

AZ OZZYMAT HAVI CSERÉJÉVEL ŐRIZZE MEG AZ OZZYJUICE TISZTASÁGÁT.

A MELEGÍTETT OZZYJUICE® átfolyik a fűvókán, illetve a kefére, rá a szennyezett alkatrésze, majd az OzzyMat szűrőn áthaladva, bejut a SmartWasher tartályába. Az OzzyJuice nagyhatású, vízalapú zsírtalanító oldat, mely pH semleges, ártalmatlan, nem gyúlékony, és nem mérgező. Elképesztő tisztító hatásával felvértezve, az OzzyJuice oldalt felveszi a versenyt, sőt meghaladja a prémium oldószerek teljesítményét, de az ezekre jellemző kockázatok nélkül. Minden OzzyJuice oldat nemzetközi élelmiszeripari (NSF) tanúsítvánnyal rendelkezik.

A 18 l/perc TELJESÍTMÉNYŰ KERINGTETŐ SZIVATTYÚ felveszi az OzzyJuice folyadékot a tartályból, és a fűvókán és kefére keresztül visszajuttatja, készen állva további szennyezett alkatrészek tisztítására.

AZ OZZY MIKROBÁK elvégzik a szennyezett alkatrészekből kimosott olaj, zsír illetve egyéb szennyeződések lebontását, és ártalmatlan melléktermékként széndioxiddá és vízzé alakítják azt, így mindenkor tisztán, hatékonyan és használatra készen tartva az OzzyJuice-t.

OZZY® MICROBES INSIDE
OZZY MICROBES KEEP THE OZZYJUICE CLEAN AND STRONG.
CLEAN OZZYJUICE MEANS CLEAN PARTS.



SW-37 Mobil nagy teherbírású

SW-23 Mobil alkatrész/fékmosó

SW-23 - Egyedi kialakítású, rendkívül hatékony általános célú, mobil alkatrészmosó berendezés. Tartalmaz egy extra hosszú keféstömrlőt a nehezen elérhető helyekhez ill. makacs szennyeződésekhez. A praktikus kerek alappal könnyű vele közlekedni, akár lépcsőn is.



Hiv.sz. 32944

Külső méretek (cm)	109 x 69 x 107
Mosókád belső méretei (cm)	69 x 58 x 20
Úrtartalom	60 L
Teherbírás:	180 kg
Külső kialakítás	Heavy Duty HDPE
Kezelőszervek	Toggle Switch
Szivattyúteljesítmény	18 l/min
Állítható hőfokszabályzó	40 - 46°C
Áramlásszabályzó időzítő	10 Minutes
Tanúsítványok	CE, NSF

SW-28 SuperSink alkatrészmosó

SW-28 - Minél nagyobb, annál jobb a SuperSink alkatrészmosóval. Ez a modell tele van különféle funkciókkal, és extra nagy munkafelülete mindenféle, akár kicsi akár nagy feladatra alkalmassá teszi. Egy második munkaállomással is egyszerűen kibővíthető, így egyszerre két személy is dolgozhat vele.



Hiv.sz. 32946

Külső méretek (cm)	119 x 97 x 107
Mosókád belső méretei (cm)	104 x 58 x 20
Úrtartalom	95 l
Úrtartalom	225 kg
Külső kialakítás	Nagy teherbírású HDPE
Kezelőszervek	Váltókapcsoló
Szivattyúteljesítmény	18 l/perc
Állítható hőfokszabályzó	40 - 46°C
Áramlásszabályzó időzítő	10 perc
Tanúsítványok	CE, NSF

SW-25 Signature alkatrészmosó

Az SW-25 bármilyen költségvetésbe beillik, és mindent tud, ami egy manuális alkatrészmosótól elvárható, többek között: váltókapcsolós kezelőszervek, áramlásszabályzó időzítő, állítható hőfokszabályzó, és nagyteljesítményű szivattyú.



Hiv.sz. 32945

Külső méretek (cm)	90 x 67 x 102
Mosókád belső méretei (cm)	69 x 44 x 20
Úrtartalom	95 l
Teherbírás:	225 kg
Külső kialakítás	Nagy teherbírású HDPE
Kezelőszervek	Váltókapcsoló
Szivattyúteljesítmény	18 l/perc
Állítható hőfokszabályzó	40 - 46°C
Áramlásszabályzó időzítő	10 Perc
Tanúsítványok	CE, NSF

SW-37 Mobil Nagy teherbírású alkatrészmosó

SW-37 - 450 kg-os teherbíró kapacitásával elég masszív a nagy feladatokhoz, óriási, mégis könnyen mozgatható bárhova a műhelyben kézikocsiján, vagy állandó helyre is letehető a görgők rögzítésével, továbbá nagy, túlméretezett medencéje mindenféle méretű alkatrész befogadására alkalmas.



Hiv.sz. 32947

Külső méretek (cm)	122 x 89 x 114
Mosókád belső méretei (cm)	84 x 69 x 20
Úrtartalom	95 l
Úrtartalom	450 kg
Külső kialakítás	Nagy teherbírású HDPE
Kezelőszervek	Váltókapcsoló
Szivattyúteljesítmény	18 l/perc
Állítható hőfokszabályzó	40 - 46°C
Áramlásszabályzó időzítő	10 perc
Tanúsítványok	CE, NSF

OzzyJuice

SW-3 Általános célú nagyteljesítményű oldat (20 l)
Hiv.sz.: 32948

SW-6 Korróziógátlóval adalékolt oldat (20 l)
Hiv.sz.: 32949



OzzyMat

FL-4 Többrétegű OzzyMat (Általános és durva szennyeződések szilárd részecskéinek felfogására ajánlott)
Hiv.sz.: 32950



OzzyBooster

Ozzybooster™ Mikrobiológiai teljesítményfokozó, amely a SmartWasher® rendszerben játszó mikroba tevékenység fokozására, „felpörgetésére” szolgál; lényegében az Ozzy® mikrobák sűrűségét fokozza az Ozzy-Juice® folyadékban.



Hiv.sz.: 32952

SmartWasher® indulókészletek

SW-23 Mobil alkatrész/fékmosó

SW-23 1. készlet

Tartalma:
1 x SW-23
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
3 x SW-3 OzzyJuice, Általános célú nagyteljesítményű oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32965-AA)



SW-23 2. készlet

Tartalma:
1 x SW-23
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
3 x SW-6 OzzyJuice, Korróziógátlóval adalékolt oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32965-AB)

SW-25 Signature alkatrészmosó

SW-25 1. készlet

Tartalma:
1 x SW-25
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-3 OzzyJuice, Általános célú nagyteljesítményű oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32966-AA)



SW-25 2. készlet

Tartalma:
1 x SW-25
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-6 OzzyJuice, Korróziógátlóval adalékolt oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32966-AB)

SW-28 SuperSink alkatrészmosó

SW-28 1. készlet

Tartalma:
1 x SW-28
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-3 OzzyJuice, Általános célú nagyteljesítményű oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32967-AA)



SW-28 2. készlet

Tartalma:
1 x SW-28
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-6 OzzyJuice, Korróziógátlóval adalékolt oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32967-AB)

SW-37 Mobil Nagyteherbírású alkatrészmosó

SW-37 1. készlet

Tartalma:
1 x SW-37
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-3 OzzyJuice, Általános célú nagyteljesítményű oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32956-AA)



SW-37 1. készlet

Tartalma:
1 x SW-37
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-6 OzzyJuice, Korróziógátlóval adalékolt oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32956-AB)