

X53/2

For big applications
Per grandi applicazioni
Pour grandes pièces
Para piezas grandes
Für große Werkstücke



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl



A hot wash degreasing machine for heavy duty components using no hazardous detergents in multi stage wash cycle



Per il lavaggio in automatico pluristadio a caldo con acqua e detersivi bio-degradabili di pezzi meccanici voluminosi



Pour le lavage automatique multibains avec eau chaude et lessive biodegradable des pièces volumineuses particulièrement lourdes



Para el lavado automático de doble fase en caliente con agua y detergente biodegradable de piezas mecánica voluminosas



Für die automatische Mehrstationenreinigung von großen mechanischen Teilen mit heißem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln



X53/2

SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES · DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN
L162
L192
L212
L242

						L162	L192	L212	L242
Basket / Castello porta pezzi / Panier porte-pièces / Cesta / Korbdurchmesser (innen)					mm	1100x1100	1300x1300	1500x1500	1800x1800
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe					mm	800	900	1000	1000
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur					°C	75	75	75	75
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht					Kg	700	700	700	700
Wash tank capacity / Capacità serbatoio lavaggio / Volume du bain de lavage / Capacidad tanque de lavado / Wasserinhalt im Waschtank					lt	410	570	615	840
Rinse tank capacity / Capacità serbatoio risciacquo / Volume du bain de rinçage / Capacidad tanque aclarado / Wasserinhalt im Spültank					lt	290	360	425	590
Water heater (With burner) / Potenza riscaldamento (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance du chauffage (Chauffage avec brûleur) / Potencia calentamiento (Calentamiento quemador) / Heizleistung (Mit Gas-oder Ölbrenner)					Kcal/h	29000	29000	29000	29000
Wash tank heating element / Riscaldamento serbatoio lavaggio / Chauffage bain de lavage / Calentamiento lavado / Heizung für Waschtank					kW	20	28	30	30
Rinse tank heating element / Riscaldamento serbatoio risciacquo / Chauffage bain de rinçage / Calentamiento aclarado / Heizung für Spültank					kW	10	12	20	20
Wash pump:	Elettropompa	Pompe de lavage:	Bomba de lavado:	Elektropumpe für Waschung:					
■ Spray rate	■ Portata Pompa	■ Débit de la pompe	■ Caudal de la bomba	■ Sprühmenge	l/min	500	500	500	500
■ Spray pressure	■ Pressione di esercizio	■ Pression de la pompe	■ Presión de trabajo	■ Pumpendruck	bar	4,5	4,5	4,7	4,7
■ Pump	■ Potenza elettropompa	■ Puissance de la pompe	■ Potencia bomba	■ Pumpenleistung	hp	7,5	7,5	10	10
Rinse pump:	Elettropompa	Pompe de rinçage:	Bomba de aclarado:	Elektropumpe für Spülung:					
■ Spray rate	■ Portata Pompa	■ Débit de la pompe	■ Caudal de la bomba	■ Sprühmenge	l/min	400	400	400	400
■ Spray pressure	■ Pressione di esercizio	■ Pression de la pompe	■ Presión de trabajo	■ Pumpendruck	bar	4	4	4	4
■ Pump	■ Potenza elettropompa	■ Puissance de la pompe	■ Potencia bomba	■ Pumpenleistung	hp	5,5	5,5	5,5	5,5
Motorised basket rotation:	Motoriduttore rotazione cesto:	Motorréducteur rotation panier:	Motor-reductor rotación de la cesta:	Antriebsleistung des Korbes:					
■ Power rating	■ Potenza	■ Puissance	■ Potencia	■ Motor für die Korbrotation	hp	0,5	0,5	0,5	0,5
■ Speed of basket	■ Velocità cestello	■ Vitesse du panier	■ Velocidad cesta	■ Korbrehzahl	Rpm	7	7	7	7
Electro / extractor fan:	Eletto / aspiratore:	Aspirateur vapeurs:	Aspirador:	Leistung der:					
■ Outlet	■ Portata	■ Débit de l'aspirateur	■ Caudal	■ Schwadenabsaugung	Mc/h	650	650	650	650
■ Power rating	■ Potenza	■ Puissance aspirateur	■ Potencia	■ Antriebsleistung des Gebläse-motors	hp	0,5	0,5	0,5	0,5
Power requirements (With burner) / Potenza max installata (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance installée (Chauffage avec brûleur) / Potencia instalada (Calentamiento quemador) / Installierte Leistung (mit Brenner)					kW	11	11	13	13
Power requirements (Electrical) / Potenza max installata (Elettrico) / Puissance installée (Électrique) / Potencia instalada (Eléctrica) / Heizleistung (Elektrisch)					kW	42	52	64	64
Insulation / Coibentazione / Calorifugeage / Calorifugado / Isolierung					-	Standard	Standard	Standard	Standard
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung					V	400 V	400 V	400 V	400 V
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen					Ph	3+N	3+N	3+N	3+N
Door closed / Porta chiusa / Porte fermée / Puerta cerrada / Geschlossene Tür					mm	2130x2550x2370	2340x2850x2470	2540x2950x2540	3750x2420x2570
Door open / Porta aperta / Porte ouverte / Puerta abierta / Geöffnete Tür					mm	2130x2550x3000	2340x2850x3200	2540x2950x3400	3750x2420x3400


We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications - Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONAL


- Fresh water rinse
- Risciacquo a perdere
- Rinçage à l'eau perdue
- Aclarado con agua perdida
- Einwegzusatzspülung



- Hot drying
- Asciugatura a caldo
- Séchage air chaude
- Secado en caliente
- Trocknung mit heißer Luft



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Load weight 1500 kg
- Portata cestello 1500 kg
- Capacité du panier 1500 kg
- Carga cesta 1500 kg
- Max Beladegewicht 1500 kg

MAGIDO GROUP s.r.l.
mail@magido.com
www.magido.com

 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) • Italy
 Via M. Pagano, 69 • Tel. +39 02 4453347 • Fax +39 02 4455618