

# X53



For big applications  
Per grandi applicazioni  
Pour grandes pièces  
Para piezas grandes  
Für große Werkstücke

In stainless steel  
In acciaio inox  
En acier inoxydable  
En acero inoxidable  
Aus Edelstahl



**A hot wash degreasing machine for heavy duty components using no hazardous detergents in a single stage wash cycle**



**Per il lavaggio in automatico monostadio a caldo con acqua e detersivi bio-degradabili di pezzi meccanici voluminosi**



**Pour le lavage automatique monobain avec eau chaude et lessive biodégradable des pièces volumineuses particulièrement lourdes**



**Para el lavado automático de una fase en caliente con agua y detergente biodegradable de piezas mecánica voluminosas**



**Für die automatische Einstationenreinigung von großen mechanischen Teilen mit heißem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln**

WATER BASED  
AD ACQUA  
AVEC EAU  
CON AGUA  
MIT WASSER

# X53


**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES  
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**

		<b>L160</b>	<b>L190</b>	<b>L210</b>	<b>L240</b>
Basket / Castello porta pezzi / Panier porte-pièces / Cesta / Korbdurchmesser (innen)	mm	<b>1100x1100</b>	<b>1300x1300</b>	<b>1500x1500</b>	<b>1800x1800</b>
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur	°C	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht	kg	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	lt	<b>290</b>	<b>390</b>	<b>500</b>	<b>700</b>
Water heater (With burner) / Potenza riscaldamento (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance chauffage (Chauffage avec brûleur) / Potencia calentamiento (Calefacción quemador) / Heizleistung (Mit Gas-oder Ölbrenner)	Kcal/h	<b>29000</b>	<b>29000</b>	<b>29000</b>	<b>29000</b>
Water heater (Electrical) / Potenza riscaldamento (Elettrico) / Puissance chauffage (électrique) / Potencia calentamiento (Eléctrica) / Heizleistung (Elektrisch)	kW	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck	bar	<b>4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge	l/min	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
Pump / Potenza elettropompa / Puissance de la pompe / Potencia bomba / Pumpenleistung	hp	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
Power requirements (With burner) / Potenza max installata (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance installée (Chauffage avec brûleur) / kW Potencia instalada (Calefacción quemador) / Installierte Leistung (mit Brenner)	kW	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Power requirements (Electrical) / Potenza max installata (Elettrico) / Puissance installée (Electrique) / Potencia instalada (Eléctrica) / Heizleistung (Elektrisch)	kW	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
Insulation / Coibentazione / Calorifugeage / Aislamiento / Isolierung		<b>Standard</b>	<b>Standard</b>	<b>Standard</b>	<b>Standard</b>
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	<b>400 V -N -50 Hz</b>	<b>400 V -N -50 Hz</b>	<b>400 V -N -50 Hz</b>	<b>400 V -N - 50 Hz</b>
Door closed / Porta chiusa / Porte fermée / Puerta cerrada / Geschlossene Tür	mm*	<b>2090x1620x2320</b>	<b>2300x1830x2420</b>	<b>2500x2030x2520</b>	<b>2810x2340x2520</b>
Door open / Porta aperta / Porte ouverte / Puerta abierta / Geöffnete Tür	mm**	<b>2090x1620x2950</b>	<b>2300x1830x3150</b>	<b>2500x2030x3350</b>	<b>2810x2340x3350</b>


We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications - Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

**OPTIONAL**


- Hot drying
- Asciugatura a caldo
- Séchage air chaud
- Secado en caliente
- Trocknung mit heißer Luft



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Load weight 1500 kg
- Portata cestello 1500 kg
- Capacité du panier 1500 kg
- Carga cesta 1500 kg
- Max Beladegewicht 1500 kg

- Fresh water rinse
- Risciacquo a perdere
- Rinçage à l'eau perdue
- Aclarado en agua perdida
- Einwegzusatzspülung