









LT - PRO SERIES
LAB EQUIPMENT
ULTRASONIC CLEANING SYSTEMS

www.tierratech.com

UK

- | | | | |
|--------------|---|---|-----------------|
| Laboratórium |  |  | Orvosi műszerek |
| Ékszerek |  |  | Elektronika |
| Fogászat |  |  | Optika |



TECHNIKAI ADATOK

	LT-50 PRO	LT-80 PRO	LT-100 PRO	LT-150 PRO	LT-200 PRO	LT-300 PRO	LT-400 PRO	LT-600 PRO
Kapacitás	1L	1.5 L	2.6 L	5.3 L	8.4 L	13 L	21 L	26 L
Belső Méretek (mm)	155 x 140 x 65	155 x 140 x 100	237 x 136 x 100	300 x 150 x 150	295 x 235 x 150	325 x 295 x 150	500 x 295 x 150	500 x 295 x 200
Külső Méretek (mm)	175 x 160 x 260	175 x 160 x 260	265 x 260 x 261	325 x 176 x 318	325 x 265 x 391	380 x 360 x 380	530 x 323 x 380	528 x 325 x 437
US teljesítmény	50W (100W p-p)	80W (160W p-p)	100W (200W p-p)	150W (300W p-p)	200W (400W p-p)	300W (600W p-p)	400W (800W p-p)	600W (1200W p-p)
Frekvencia	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System
Jeladó	1	1	2	3	4	6	8	12
Fűtés	100 W	100 W	150 W	150 W	300 W	300 W	700 W	700 W
Össz. teljesítmény	150 W	180 W	250W	300 W	500 W	600 W	1100 W	1300 W
Kezelő panel	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Kosár	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leeresztő csap	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Hálózat	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V

JELLEMZŐK

Jeladók

Nagyteljesítményű IBL titán-acél piezoelektromos átalakítók
40 KHz. Frekvenciaseprő rendszer (Sweep rendszer ± 2%)

Kontrol panel:

Általános kapcsoló
Ultraszónikus időválasztó: 0 - 60 perc
Hőmérséklet-választó: 0° - 80° C

Általános felépítés

AISI 316 rozsdamentes acél tartály
1 rozsdamentes acél kosár
Hőszigetelt rozsdamentes acél fedél

